Système d'eau par gravité PiMag® Waterfall

Simple d'utilisation, technologie avancée réduisant la pollution de l'eau

- **Filtration naturelle par gravité, pas besoin d'électricité**
- **Les minéraux aident à réguler le pH pour créer une eau alcaline**
- **Filtration certifiée pour réduire les polluants**
- **Indicateur DEL de durée de vie du filtre**
- **S'adapte parfaitement au plan de travail de la cuisine**
- **Label d'Or de l'Association mondiale pour la qualité de l'eau (WQA)**
- **Matériaux non coulants et sans BPZ**

Processus à plusieurs étapes

En fonction de l'approvisionnement en eau et des tuyaux, l'eau du robinet peut contenir des résidus de nombreux produits chimiques, dont le chlore, les produits dérivés désinfectants, les sédiments, les métaux lourds et les pesticides. Les produits d'eau PiMag® Nikken ont été conçus pour transformer votre eau du robinet normale en eau PiMag® propre.

La première étape du système d'eau par gravité PiMag® Waterfall est un pré-filtre, qui retire les plus grosses particules de l'eau. La seconde étape est lorsque l'eau passe par le carbone activé pour capturer les particules microscopiques. Le carbone activé est une matière naturelle obtenue en traitant le charbon dans un environnement riche en oxygène afin de créer une zone de vaste surface, généralement entre 500 et 2 500 mètres carrés par gramme. Les dernières étapes comprennent un processus de minéralisation quand l'eau passe par une couche de minéraux Pi ; ces minéraux augmentent le pH de l'eau, la rendant ainsi alcaline, et réduit l'ORP (Potentiel de diminution de l'oxydation). L'eau coule alors sur un lit de pierres minérales, terminant sa course dans un processus de conditionnement énergisant et magnétique puissant.

Normes élevées de conception

Le système d'eau par gravité PiMag® Waterfall a un profil moderne et compact s'adaptant parfaitement aux cuisines modernes. Tous les produits d'eau PiMag® ont été conçus selon les normes les plus élevées, non coulantes et sans BPA ni aucun autre produit chimique œstrogène. Avec son Label Or de l'Association mondiale pour la qualité de l'eau, la Fontaine PiMag® Waterfall répond rigoureusement aux normes de performance, capacité et intégrité, retirant une variété de polluants dans l'eau potable.

Mode d'emploi

Remplissez le réservoir du haut avec de l'eau. L'eau PiMag® filtrée se trouve ainsi dans le réservoir du bas. L'indicateur LED de durée de vie du filtre passe du vert au rouge lorsqu'il est temps de changer le filtre.

Remplacement des filtres

Cartouche filtrante : 90 jours ou 900 litres, le premier des deux (le capteur vous indique lorsque l'utilisation a atteint 900 litres).
Pierres minérales : 1 an. La durée de vie des composants peut varier selon la qualité de l'eau.

Conseils d'entretien

N'essayez pas de bouger ou transporter la Fontaine PiMag® Waterfall lorsque celui-ci est assemblé, et tenez-le éloigné de la lumière directe du soleil. Nettoyez seulement par un rinçage à l'eau froide, et n'utilisez ni nettoyants abrasifs ou papier essuie-tout, ni eau chaude ou savonneuse.

Promotions et certificats

Le système d'eau par gravité PiMag® Waterfall est griffé du très convoité Label d'Or de l'Association mondiale pour la qualité de l'eau (WQA) aux États-Unis, ainsi que des certificats aux normes NSF Internationales 42 et 53.

Technologie	technologie magnétique à champ incliné et technologie de l'eau PiMag®, gravité, filtration multiple
Poids	3kg
Capacité du réservoir	réservoir rempli de 5 litres / capacité totale de 5,5 litres
Dimensions	l 22,5 cm, H 42,3 cm, P 32,5 cm
Force magnétique	1200 Gauss
Matières contenues dans le produit	matière Pi, pierres minérales, polymère recyclable, aimant

1380	PiMag® Water System
1381	PiMag® Waterfall Filter Pack
1382	PiMag® Waterfall Stones